

Product fiche according to Commission Delegated Regulation (EU) 626/2011

MODEL	OUTDOOR UNIT		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	INDOOR UNIT		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
			COOLING	HEATING	COOLING	HEATING
SOUND POWER LEVEL	OUTDOOR UNIT	[dB(A)]	60	62	60	62
	INDOOR UNIT	[dB(A)]	54	56	55	57
REFRIGERANT/GLOBAL WARMING POTENTIAL			R32 / 675 (IPCC AR4) ^{(*)1}			
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO/SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMANCE ^{(*)4}			8.7	4.7	8.6	4.7
			—	—	—	—
			—	—	—	—
ENERGY EFFICIENCY CLASS ^{(*)4}			A+++	A++	A+++	A++
			—	—	—	—
			—	—	—	—
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (Q _{CE})(Q _{HE}) ^{(*)4}		[kWh/a]	161	1042	202	1250
			—	—	—	—
			—	—	—	—
P _{design} ^{(*)4(*)5}		[kW]	4.0 (35°C)	3.5 (-10°C)	5.0 (35°C)	4.2 (-10°C)
			—	—	—	—
			—	—	—	—
BACKUP HEATER CAPACITY/ DECLARED CAPACITY ^{(*)4}		[kW]	—	0.66 / 2.84	—	0.81 / 3.39
			—	—	—	—
			—	—	—	—

NOTES

- (*)1 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [675]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [675] times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- (*)2 Energy consumption "Q_{CE}" kWh per year based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- (*)3 Energy consumption "Q_{HE}" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- (*)4 Climate condition: First line is Average, second line is Warmer, third line is Colder.
- (*)5 P_{design} temperature: (COOLING) 35°C (HEATING) Average: -10°C , Warmer: 2°C , Colder: -22°C

Specifications

MODEL	OUTDOOR UNIT		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	INDOOR UNIT		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
TYPE			MULTI SPLIT / HEAT PUMP			
MAX. PRESSURE	HIGH / DISCHARGE	[bar(MPa)]	42.0 (4.20)			
	LOW / SUCTION	[bar(MPa)]	27.6 (2.76)			
MANUFACTURING DATE			Refer to the rating label			
POWER RESOURCE			230 V ~ 50 Hz			
			COOLING	HEATING	COOLING	HEATING
CAPACITY		[kW]	4.00	4.40	5.00	5.60
INPUT POWER		[kW]	0.97	0.95	1.24	1.22
CURRENT		[A]	4.7	4.7	5.6	5.6
MAX. CURRENT		[A]	10.9		11.6	
ENERGY EFFICIENCY RATIO/ COEFFICIENT OF PERFORMANCE		[kW/kW]	4.12	4.63	4.03	4.59
DIMENSION (H×W×D)	OUTDOOR UNIT	[mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290	
WEIGHT	OUTDOOR UNIT	[kg]	33		37	
REFRIGERANT CHARGE (Tons - CO ₂ equivalent)		[kg] (t-CO ₂ eq)	0.9 (0.608)		1.02 (0.689)	

- For more information, visit our web site at: www.fujitsu-general.com
- For spare parts inquiry, consult the store that you purchased the product.
- Sound pressure level : less than 70 dB(A) by according to IEC 704-1.
- For other combination, refer to the DESIGN & TECHNICAL MANUAL.

OPERATING RANGE	INDOOR	OUTDOOR
COOLING / DRY	[°C] 18 to 32	-10 to 46
HEATING	[°C] 16 to 30	-15 to 24
HUMIDITY	[%] 80 or less	—

- If the air conditioner is operated under the conditions except the permissible temperature range, the air conditioner may stop because of the automatic protection circuit working.
- Depending on the operating conditions, the heat exchanger may freeze during the Cooling or Dry mode and it may cause water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.

[Original instructions]



PART No. 9361290433-01 (En-1)

MODEL TYPE	MODEL No.		CAPACITY CLASS [kW]	DIMENSION (H×W×D) [mm]	WEIGHT [kg]
WALL MOUNTED	ASEH07KMCG	ASYG07KMCF	2.0	270 × 834 × 222	10
	ASEH09KMCG	ASYG09KMCF	2.5		
	ASEH12KMCG	ASYG12KMCF	3.5		
	ASEH14KMCG	ASYG14KMCF	4.0		
	ASEG07KETF	ASYG07KETF	2.0	295 × 950 × 230	11
	ASEG07KETF-B	ASYG07KETF-B			
	ASEG09KETF	ASYG09KETF	2.5		
	ASEG09KETF-B	ASYG09KETF-B			
	ASEG12KETF	ASYG12KETF	3.5		
	ASEG12KETF-B	ASYG12KETF-B			
	ASEG14KETF	ASYG14KETF	4.0	270 × 834 × 215	10
	ASEG14KETF-B	ASYG14KETF-B			
	ASEH07KGTG	ASYG07KGTG	2.0	270 × 784 × 222	9
	ASEH09KGTG	ASYG09KGTG	2.5		
	ASEH12KGTG	ASYG12KGTG	3.5		
	ASEH14KGTG	ASYG14KGTG	4.0		
	ASEH05KNCA	—	1.5	270 × 784 × 222	9
	ASEH07KNCA	—	2.0		
	ASEH09KNCA	—	2.5		
	ASEH12KNCA	—	3.5		
FLOOR	AGEG09KVCA	AGYG09KVCA	2.5	600 × 740 × 200	14
	AGEG12KVCA	AGYG12KVCA	3.5		
	AGEG14KVCA	AGYG14KVCA	4.0		
DUCT	ARXG07KSLAP	—	2.0	198 × 700 × 450	15.5
	ARXG09KSLAP	—	2.5		
	ARXG12KSLAP	—	3.5		
	ARXG14KSLAP	—	4.0		
	ARXG07KLLAP	—	2.0	198 × 700 × 620	17
	ARXG09KLLAP	—	2.5		
	ARXG12KLLAP	—	3.5		
	ARXG14KLLAP	—	4.0		
	ARXH12KMTAP	—	3.5	240 × 700 × 700	24
	ARXH14KMTAP	—	4.0		
CASSETTE	AUXG07KVLA	—	2.0	245 × 570 × 570	15
	AUXG09KVLA	—	2.5		
	AUXG12KVLA	—	3.5		
	AUXG14KVLA	—	4.0		

About connectable indoor units, refer to general catalogue of air conditioners. (<https://www.fujitsu-general.com>)

■ Produktdatenblatt gemäß der delegierten Kommissionsverordnung (EU) 626/2011

MODELL	AUSSENGERÄT		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	INNENGERÄT		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
			KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN
SCHALLLEISTUNGS- PEGEL	AUSSENGERÄT	[dB(A)]	60	62	60	62
	INNENGERÄT	[dB(A)]	54	56	55	57
KÄLTEMITTEL/GLOBALES ERWÄRMUNGSPOTENZIAL			R32 / 675 (IPCC AR4) ^{(*)1}			
SAISONALER ENERGIEEFFIZIENZANTEIL/ SAISONALER KOEFFIZIENT DER LEISTUNG ^{(*)4}			8,7	4,7	8,6	4,7
			—	—	—	—
			—	—	—	—
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ^{(*)4}			A+++	A++	A+++	A++
			—	—	—	—
			—	—	—	—
JÄHRLICHER ENERGIE VERBRAUCH (Q _{CE})(Q _{HE}) ^{(*)4}			161	1042	202	1250
			—	—	—	—
			—	—	—	—
P _{design} ^{(*)4)(*)5}			4,0 (35°C)	3,5 (-10°C)	5,0 (35°C)	4,2 (-10°C)
			—	—	—	—
			—	—	—	—
BACKUP HEIZLEISTUNG AUSGEWIESENE KAPAZITÄT ^{(*)4}			—	0,66 / 2,84	—	0,81 / 3,39
			—	—	—	—
			—	—	—	—

HINWEISE

(*)1 Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von [675]. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels [675] Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf selbst vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

(*)2 Energieverbrauch „Q_{CE}“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

(*)3 Energieverbrauch „Q_{HE}“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

(*)4 Klimabedingung: Die erste Zeile ist Durchschnitt, die zweite Zeile ist wärmer, die dritte Zeile ist kälter.

(*)5 P_{design}-Temperatur: (KÜHLEN) 35°C (HEIZEN) Durchschnitt: -10°C, wärmer: 2°C, kälter: -22°C

■ Spezifikationen

MODELL	AUSSENGERÄT		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	INNENGERÄT		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
TYP			MEHRFACH GETEILT / HEIZPUMPE			
MAX. DRUCK	HOCH / ENTLADEN	[bar(MPa)]	42,0 (4,20)			
	NIEDRIG / SAUGEN	[bar(MPa)]	27,6 (2,76)			
HERSTELLUNGSDATUM			Siehe Typenschild			
STROMQUELLE			230 V ~ 50 Hz			
			KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN
LEISTUNG		[kW]	4,00	4,40	5,00	5,60
EINGANGSLEISTUNG		[kW]	0,97	0,95	1,24	1,22
STROMSTÄRKE		[A]	4,7	4,7	5,6	5,6
MAX. STROMSTÄRKE		[A]	10,9		11,6	
ENERGIEEFFIZIENZANTEIL/ KOEFFIZIENT DER LEISTUNG		[kW/kW]	4,12	4,63	4,03	4,59
ABMESSUNG (H×B×T)	AUSSENGERÄT	[mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290	
GEWICHT	AUSSENGERÄT	[kg]	33		37	
KÄLTEMITTELFÜLLUNG (Tonnen - CO ₂ Äquivalent)		[kg] (t-CO ₂ eq)	0,9 (0,608)		1,02 (0,689)	

- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: www.fujitsu-general.com
- Anfragen zu Ersatzteilen stellen Sie bitte an das Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.
- Schalldruckpegel: weniger als 70 dB(A) gemäß IEC 704-1.
- Andere Kombinationen finden Sie unter KONSTRUKTION & TECHNISCHES HANDBUCH.

BETRIEBSBEREICH	INNEN	AUSSEN
KÜHLEN / TROCKNEN	[°C] 18 bis 32	-10 bis 46
HEIZEN	[°C] 16 bis 30	-15 bis 24
FEUCHTIGKEIT	[%] 80 oder weniger	—

- Wenn die Klimaanlage unter den Bedingungen mit Ausnahme des zulässigen Temperaturbereichs betrieben wird, stoppt die Klimaanlage möglicherweise, weil die automatische Schutzschaltung arbeitet.
- Abhängig von den Betriebsbedingungen kann der Wärmetauscher während des Kühl- oder Trockenmodus einfrieren und Wasserleckagen und andere Schäden verursachen.
- Wenn das Gerät längere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird, kann sich Kondensation auf der Oberfläche des Innengeräts bilden und auf den Boden oder auf andere Gegenstände darunter fallen.

MODELLTYP	MODELLNR.		KAPAZITÄTSKLASSE [kW]	ABMESSUNG (H×B×T) [mm]	GEWICHT [kg]
WANDMONTIERT	ASEH07KMCG	ASYG07KMCF	2,0	270 × 834 × 222	10
	ASEH09KMCG	ASYG09KMCF	2,5		
	ASEH12KMCG	ASYG12KMCF	3,5		
	ASEH14KMCG	ASYG14KMCF	4,0		
	ASEG07KETF	ASYG07KETF	2,0	295 × 950 × 230	11
	ASEG07KETF-B	ASYG07KETF-B			
	ASEG09KETF	ASYG09KETF	2,5		
	ASEG09KETF-B	ASYG09KETF-B			
	ASEG12KETF	ASYG12KETF	3,5		
	ASEG12KETF-B	ASYG12KETF-B			
	ASEG14KETF	ASYG14KETF	4,0		
	ASEG14KETF-B	ASYG14KETF-B			
	ASEH07KGTG	ASYG07KGTG	2,0	270 × 834 × 215	10
	ASEH09KGTG	ASYG09KGTG	2,5		
	ASEH12KGTG	ASYG12KGTG	3,5		
	ASEH14KGTG	ASYG14KGTG	4,0		
	ASEH05KNCA	—	1,5	270 × 784 × 222	9
	ASEH07KNCA	—	2,0		
	ASEH09KNCA	—	2,5		
	ASEH12KNCA	—	3,5		
BODEN	AGEG09KVCA	AGYG09KVCA	2,5	600 × 740 × 200	14
	AGEG12KVCA	AGYG12KVCA	3,5		
	AGEG14KVCA	AGYG14KVCA	4,0		
SCHACHT	ARXG07KSLAP	—	2,0	198 × 700 × 450	15,5
	ARXG09KSLAP	—	2,5		
	ARXG12KSLAP	—	3,5		
	ARXG14KSLAP	—	4,0		
	ARXG07KLLAP	—	2,0	198 × 700 × 620	17
	ARXG09KLLAP	—	2,5		
	ARXG12KLLAP	—	3,5		
	ARXG14KLLAP	—	4,0		
	ARXH12KMTAP	—	3,5	240 × 700 × 700	24
	ARXH14KMTAP	—	4,0		
KASSETTE	AUXG07KVLA	—	2,0	245 × 570 × 570	15
	AUXG09KVLA	—	2,5		
	AUXG12KVLA	—	3,5		
	AUXG14KVLA	—	4,0		

Informationen zu anschließbaren Innengeräten finden Sie im gesamt-katalog der Klimaanlage(n).(<https://www.fujitsu-general.com>)

■ Fiche produit conforme au Règlement délégué (UE) 626/2011 de la commission

MODÈLE	UNITÉ EXTÉRIEUR		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	UNITÉ INTÉRIEURE		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
			REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE	UNITÉ EXTÉRIEUR [dB(A)]	60	60	62	60	62
	UNITÉ INTÉRIEURE [dB(A)]	54	54	56	55	57
POTENTIEL RÉFRIGÉRANT/ POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL			R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)			
RATIO D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER/ COEFFICIENT DE PERFORMANCE SAISONNIER ^(*)		8,7	4,7	8,6	4,7	
		—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ^(*)		A+++	A++	A+++	A++	
		—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (Q _{CE})(Q _{HE}) ^(*)	[kWh/a]	161	1042	202	1250	
		—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
Pdesign ^(*) (⁽⁵⁾)	[kW]	4,0 (35°C)	3,5 (-10°C)	5,0 (35°C)	4,2 (-10°C)	
		—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
CAPACITÉ DU CHAUFFAGE DE RECHANGE/ CAPACITÉ DÉCLARÉE ^(*)	[kW]	—	0,66 / 2,84	—	0,81 / 3,39	
		—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—

REMARQUES

- (*) Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, l'impact sur le réchauffement de la planète sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal à [675]. En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relâché dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement de la planète sera [675] fois supérieur à celui de 1 kg de CO₂, sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous systématiquement à un professionnel.
- (*) Consommation d'énergie de « Q_{CE} » kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- (*) Consommation d'énergie de « Q_{HE} » kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- (*) Condition de climatisation: la première ligne correspond à une température moyenne, la deuxième ligne à une température plus chaude et la troisième ligne est pour une température plus froide.
- (*) Température de Pdesign: (REFROIDISSEMENT) 35°C (CHAUFFAGE) Moyenne: -10°C, Plus chaude: 2°C, Plus froide: -22°C

■ Caractéristiques

MODÈLE	UNITÉ EXTÉRIEUR		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	UNITÉ INTÉRIEURE		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
TYPE	EN PLUSIEURS PIÈCES / POMPE À CHALEUR					
MAX. PRESSION	ÉLEVÉ / DÉCHARGE [bar(MPa)]	42,0 (4,20)				
	BAS / ASPIRATION [bar(MPa)]	27,6 (2,76)				
DATE DE FABRICATION	Consultez l'étiquette des spécifications					
ALIMENTATION	230 V ~ 50 Hz					
		REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	
CAPACITÉ [kW]		4,00	4,40	5,00	5,60	
PUISSANCE D'ENTRÉE [kW]		0,97	0,95	1,24	1,22	
COURANT [A]		4,7	4,7	5,6	5,6	
COURANT MAX. [A]		10,9		11,6		
RATIO D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE/ COEFFICIENT DE PERFORMANCE [kW/kW]		4,12	4,63	4,03	4,59	
DIMENSION (H×L×P)	UNITÉ EXTÉRIEUR [mm]	542 × 799 × 290			632 × 799 × 290	
POIDS [kg]	UNITÉ EXTÉRIEUR	33			37	
CHARGE DE RÉFRIGÉRANT (Tonnes - équivalent CO ₂) [kg] (t-CO ₂ eq)		0,9 (0,608)		1,02 (0,689)		

- Pour plus d'informations; rendez-vous sur notre site web : www.fujitsu-general.com
- Pour des renseignements concernant des pièces de rechange, consultez le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.
- Niveau de pression sonore : inférieur à 70 dB (A) conformément à la norme CEI 704-1.
- Pour d'autres combinaisons, consultez le MANUEL DE CONCEPTION ET TECHNIQUE.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
REFROIDISSEMENT / DÉSHUMIDIFICATION [°C]	18 à 32	-10 à 46
CHAUFFAGE [°C]	16 à 30	-15 à 24
HUMIDITÉ [%]	80 ou moins	—

- Si le climatiseur est utilisé à des températures en dehors de la plage autorisée, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- Durant les modes Refroidissement et Déshumidification, en fonction des conditions d'utilisation, l'échangeur de chaleur risque de geler, provoquant des fuites d'eau et d'autres dommages.
- Si l'unité est utilisée pendant de longues périodes dans des conditions extrêmement humides, de la condensation risque de se former sur la surface de l'unité intérieure et de s'égoutter sur le sol ou les objets situés en-dessous.

TYPE DE MODÈLE	N° DE MODÈLE		CLASSE DE CAPACITÉ [kW]	DIMENSION (H×L×P) [mm]	POIDS [kg]
MURAL	ASEH07KMCG	ASYG07KMCF	2,0	270 × 834 × 222	10
	ASEH09KMCG	ASYG09KMCF	2,5		
	ASEH12KMCG	ASYG12KMCF	3,5		
	ASEH14KMCG	ASYG14KMCF	4,0		
	ASEG07KETF	ASYG07KETF	2,0	295 × 950 × 230	11
	ASEG07KETF-B	ASYG07KETF-B			
	ASEG09KETF	ASYG09KETF	2,5		
	ASEG09KETF-B	ASYG09KETF-B			
	ASEG12KETF	ASYG12KETF	3,5		
	ASEG12KETF-B	ASYG12KETF-B			
	ASEG14KETF	ASYG14KETF	4,0		
	ASEG14KETF-B	ASYG14KETF-B			
	ASEH07KGTG	ASYG07KGTG	2,0	270 × 834 × 215	10
	ASEH09KGTG	ASYG09KGTG	2,5		
	ASEH12KGTG	ASYG12KGTG	3,5		
	ASEH14KGTG	ASYG14KGTG	4,0		
	ASEH05KNCA	—	1,5	270 × 784 × 222	9
	ASEH07KNCA	—	2,0		
	ASEH09KNCA	—	2,5		
	ASEH12KNCA	—	3,5		
PLANCHER	AGEG09KVCA	AGYG09KVCA	2,5	600 × 740 × 200	14
	AGEG12KVCA	AGYG12KVCA	3,5		
	AGEG14KVCA	AGYG14KVCA	4,0		
CONDUITE	ARXG07KSLAP	—	2,0	198 × 700 × 450	15,5
	ARXG09KSLAP	—	2,5		
	ARXG12KSLAP	—	3,5		
	ARXG14KSLAP	—	4,0		
	ARXG07KLLAP	—	2,0	198 × 700 × 620	17
	ARXG09KLLAP	—	2,5		
	ARXG12KLLAP	—	3,5		
	ARXG14KLLAP	—	4,0		
	ARXH12KMTAP	—	3,5	240 × 700 × 700	24
	ARXH14KMTAP	—	4,0		
CASSETTE	AUXG07KVLA	—	2,0	245 × 570 × 570	15
	AUXG09KVLA	—	2,5		
	AUXG12KVLA	—	3,5		
	AUXG14KVLA	—	4,0		

En ce qui concerne les unités intérieures connectables, consultez le catalogue général des climatiseurs. (<https://www.fujitsu-general.com>)

Ficha de producto de acuerdo con la Regulación Delegada de la Comisión (UE) 626/2011

MODELO	UNIDAD EXTERIOR		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	UNIDAD INTERIOR		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
			REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO	UNIDAD EXTERIOR [dB(A)]		60	62	60	62
	UNIDAD INTERIOR [dB(A)]		54	56	55	57
REFRIGERANTE/POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL			R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)			
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO ESTACIONAL ^(*)			8,7	4,7	8,6	4,7
			—	—	—	—
			—	—	—	—
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ^(*)			A+++	A++	A+++	A++
			—	—	—	—
			—	—	—	—
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (Q _{CE})(Q _{HE}) ^(*) [kWh/a]			161	1042	202	1250
			—	—	—	—
			—	—	—	—
P _{diseño} ^(*) (^(*)) [kW]			4,0 (35°C)	3,5 (-10°C)	5,0 (35°C)	4,2 (-10°C)
			—	—	—	—
			—	—	—	—
CAPACIDAD DEL CALENTADOR AUXILIAR/ CAPACIDAD DECLARADA ^(*) [kW]			0,66 / 2,84		—	0,81 / 3,39
			—	—	—	—
			—	—	—	—

NOTAS

- (*1) Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, más contribuirá a dicho calentamiento su vertido a la atmósfera. Este aparato contiene un líquido refrigerante con un GWP igual a [675]. Esto significa que, si pasara a la atmósfera 1 kg de este líquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global sería, a lo largo de un periodo de 100 años, [675] veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO₂. Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo; consulte siempre a un profesional.
- (*2) Consumo de energía "Q_{CE}" kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.
- (*3) Consumo de energía "Q_{HE}" kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.
- (*4) Condición climática: La primera fila es Promedio, la segunda fila es Más Caliente, la tercera fila es Más Fría.
- (*5) Temperatura de P_{diseño}: (REFRIGERACIÓN) 35°C (CALEFACCIÓN) Promedio: -10°C, Más Caliente 2°C, Más Fría: -22°C

Especificaciones

MODELO	UNIDAD EXTERIOR		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	UNIDAD INTERIOR		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
TIPO			SPLIT MÚLTIPLE / BOMBA DE CALOR			
MÁX. PRESIÓN	ALTA / DESCARGA [bar(MPa)]		42,0 (4,20)			
	BAJA / SUCCIÓN [bar(MPa)]		27,6 (2,76)			
FECHA DE FABRICACIÓN			Consulte la etiqueta de calificación			
FUENTE DE ALIMENTACIÓN			230 V ~ 50 Hz			
			REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN
CAPACIDAD	[kW]		4,00	4,40	5,00	5,60
ALIMENTACIÓN DE ENTRADA	[kW]		0,97	0,95	1,24	1,22
CORRIENTE	[A]		4,7	4,7	5,6	5,6
CORRIENTE MÁX.	[A]		10,9		11,6	
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO	[kW/kW]		4,12	4,63	4,03	4,59
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	UNIDAD EXTERIOR [mm]		542 × 799 × 290		632 × 799 × 290	
PESO	UNIDAD EXTERIOR [kg]		33		37	
CARGA DE REFRIGERANTE (Equivalente en toneladas de CO ₂)	[kg] (t-CO ₂ eq)		0,9 (0,608)		1,02 (0,689)	

- Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.fujitsu-general.com
- Para solicitar piezas de repuesto, consulte con el establecimiento donde adquirió el producto.
- Nivel de presión del sonido: inferior a 70 dB(A) según IEC 704-1.
- Para otras combinaciones, consulte el MANUAL DE DISEÑO Y TÉCNICO.

RANGO OPERATIVO	INTERIOR	EXTERIOR
REFRIGERACIÓN / SECO [°C]	18 a 32	-10 a 46
CALEFACCIÓN [°C]	16 a 30	-15 a 24
HUMEDAD [%]	80 o menos	—

- Si el aire acondicionado funciona en condiciones que superan el rango de temperatura permitido, el acondicionador de aire puede detenerse debido a que el circuito de protección automática está funcionando.
- Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, el intercambiador de calor puede congelarse durante el modo de Enfriamiento o Seco y puede causar fugas de agua y otros daños.
- Si la unidad se usa durante largos periodos en condiciones de alta humedad, puede formarse condensación en la superficie de la unidad interior y gotear en el piso u otros objetos debajo.

TIPO DE MODELO	MODELO N.º		CLASIFICACIÓN DE CAPACIDAD [kW]	DIMENSIONES (AL×AN×PROF) [mm]	PESO [kg]
MONTADO EN PARED	ASEH07KMCG	ASYG07KMCF	2,0	270 × 834 × 222	10
	ASEH09KMCG	ASYG09KMCF	2,5		
	ASEH12KMCG	ASYG12KMCF	3,5		
	ASEH14KMCG	ASYG14KMCF	4,0		
	ASEG07KETF	ASYG07KETF	2,0	295 × 950 × 230	11
	ASEG07KETF-B	ASYG07KETF-B			
	ASEG09KETF	ASYG09KETF	2,5		
	ASEG09KETF-B	ASYG09KETF-B			
	ASEG12KETF	ASYG12KETF	3,5		
	ASEG12KETF-B	ASYG12KETF-B			
	ASEG14KETF	ASYG14KETF	4,0		
	ASEG14KETF-B	ASYG14KETF-B			
	ASEH07KGTG	ASYG07KGTG	2,0	270 × 834 × 215	10
	ASEH09KGTG	ASYG09KGTG	2,5		
	ASEH12KGTG	ASYG12KGTG	3,5		
	ASEH14KGTG	ASYG14KGTG	4,0		
	ASEH05KNCA	—	1,5	270 × 784 × 222	9
	ASEH07KNCA	—	2,0		
	ASEH09KNCA	—	2,5		
	ASEH12KNCA	—	3,5		
SUELO	AGEG09KVCA	AGYG09KVCA	2,5	600 × 740 × 200	14
	AGEG12KVCA	AGYG12KVCA	3,5		
	AGEG14KVCA	AGYG14KVCA	4,0		
CONDUCTO	ARXG07KSLAP	—	2,0	198 × 700 × 450	15,5
	ARXG09KSLAP	—	2,5		
	ARXG12KSLAP	—	3,5		
	ARXG14KSLAP	—	4,0		
	ARXG07KLLAP	—	2,0	198 × 700 × 620	17
	ARXG09KLLAP	—	2,5		
	ARXG12KLLAP	—	3,5		
	ARXG14KLLAP	—	4,0		
	ARXH12KMTAP	—	3,5	240 × 700 × 700	24
	ARXH14KMTAP	—	4,0		
TIPO CASSETTE	AUXG07KVLA	—	2,0	245 × 570 × 570	15
	AUXG09KVLA	—	2,5		
	AUXG12KVLA	—	3,5		
	AUXG14KVLA	—	4,0		

En relación con llas unidades interiores conectables, consulte el catálogo general de acondicionadores de aire. (<https://www.fujitsu-general.com>)

■ Scheda prodotto conforme al regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione

MODELLO	UNITÀ ESTERNA		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2		
	UNITÀ INTERNA		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2		
			RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	
LIVELLO DI POTENZA SONORA	UNITÀ ESTERNA	[dB(A)]	60	62	60	62	
	UNITÀ INTERNA	[dB(A)]	54	56	55	57	
REFRIGERANTE/POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE			R32 / 675 (IPCC AR4) ^{(*)1}				
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE/ COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE STAGIONALE ^{(*)4}			8,7	4,7	8,6	4,7	
			—	—	—	—	
			—	—	—	—	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA ^{(*)4}			A+++	A++	A+++	A++	
			—	—	—	—	
			—	—	—	—	
CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (Q _{CE})(Q _{HE}) ^{(*)4}			[kWh/a]	161	1042	202	1250
			—	—	—	—	
			—	—	—	—	
P _{design} ^{(*)5}		[kW]	4,0 (35°C)	3,5 (-10°C)	5,0 (35°C)	4,2 (-10°C)	
			—	—	—	—	
			—	—	—	—	
POTENZA DEL RISCALDATORE DI SICUREZZA/ POTENZA DICHIARATA ^{(*)4}			[kW]	0,66 / 2,84	—	0,81 / 3,39	
			—	—	—	—	
			—	—	—	—	

NOTE

- (*1) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di [675]. Quindi, se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe [675] volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
- (*2) Consumo di energia "Q_{CE}" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- (*3) Consumo di energia "Q_{HE}" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- (*4) Condizioni climatiche: la prima riga è nella Media, la seconda riga è Più Calda, la terza riga è Più Fredda.
- (*5) Temperatura di P_{design}: (RAFFREDDAMENTO) 35°C (RISCALDAMENTO) Media: -10°C, Più calda: 2°C, Più fredda: -22°C

■ Specifiche

MODELLO	UNITÀ ESTERNA		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	UNITÀ INTERNA		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
TIPO			MULTI SPLIT / A POMPA DI CALORE			
PRESSIONE MAX.	ALTA / SCARICO	[bar(MPa)]	42,0 (4,20)			
	BASSA / ASPIRAZIONE	[bar(MPa)]	27,6 (2,76)			
DATA DI PRODUZIONE			Fare riferimento all'etichetta delle specifiche			
ALIMENTAZIONE			230 V ~ 50 Hz			
			RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO
CAPACITÀ		[kW]	4,00	4,40	5,00	5,60
POTENZA D'INGRESSO		[kW]	0,97	0,95	1,24	1,22
CORRENTE		[A]	4,7	4,7	5,6	5,6
CORRENTE MAX.		[A]	10,9		11,6	
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA/ COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE		[kW/kW]	4,12	4,63	4,03	4,59
DIMENSIONI (A × L × P)	UNITÀ ESTERNA	[mm]	542 × 799 × 290			632 × 799 × 290
PESO	UNITÀ ESTERNA	[kg]	33			37
CARICA DI REFRIGERANTE (Tonnellate - CO ₂ equivalente)		[kg] (t-CO ₂ .eq)	0,9 (0,608)		1,02 (0,689)	

- Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web: www.fujitsu-general.com
- Per richieste relative a pezzi di ricambio, rivolgersi al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Livello di pressione sonora: inferiore a 70 dB(A) in conformità allo standard IEC 704-1.
- Per altre combinazioni, consultare il MANUALE TECNICO E DI DESIGN.

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	INTERNA	ESTERNA	
RAFFREDDAMENTO / SECCO	[°C]	da 18 a 32	da -10 a 46
RISCALDAMENTO	[°C]	da 16 a 30	da -15 a 24
UMIDITÀ	[%]	80 o inferiore	—

- Se il condizionatore d'aria viene azionato in condizioni diverse dalla fascia di temperature consentite, potrebbe arrestarsi per via dell'attivazione del circuito di protezione automatico.
- A seconda delle condizioni di funzionamento, lo scambiatore di calore potrebbe congelarsi durante la modalità Raffreddamento o Deumidificazione e causare perdite d'acqua e altri danni.
- Se l'unità viene utilizzata per lunghi periodi in condizioni di elevata umidità, potrebbe formarsi della condensa sulla superficie dell'unità interna con conseguente gocciolamento sul pavimento o sugli oggetti situati sotto l'unità stessa.

TIPO DI MODELLO	N. MODELLO		CLASSE DI CAPACITÀ [kW]	DIMENSIONI (A × L × P) [mm]	PESO [kg]
MONTATO A PARETE	ASEH07KMCG	ASYG07KMCF	2,0	270 × 834 × 222	10
	ASEH09KMCG	ASYG09KMCF	2,5		
	ASEH12KMCG	ASYG12KMCF	3,5		
	ASEH14KMCG	ASYG14KMCF	4,0		
	ASEG07KETF	ASYG07KETF	2,0	295 × 950 × 230	11
	ASEG07KETF-B	ASYG07KETF-B			
	ASEG09KETF	ASYG09KETF	2,5		
	ASEG09KETF-B	ASYG09KETF-B			
	ASEG12KETF	ASYG12KETF	3,5		
	ASEG12KETF-B	ASYG12KETF-B			
	ASEG14KETF	ASYG14KETF	4,0		11,5
	ASEG14KETF-B	ASYG14KETF-B			
	ASEH07KGTG	ASYG07KGTG	2,0	270 × 834 × 215	10
	ASEH09KGTG	ASYG09KGTG	2,5		
	ASEH12KGTG	ASYG12KGTG	3,5		
	ASEH14KGTG	ASYG14KGTG	4,0		
	ASEH05KNCA	—	1,5	270 × 784 × 222	9
	ASEH07KNCA	—	2,0		
	ASEH09KNCA	—	2,5		
	ASEH12KNCA	—	3,5		
PAVIMENTO	AGEG09KVCA	AGYG09KVCA	2,5	600 × 740 × 200	14
	AGEG12KVCA	AGYG12KVCA	3,5		
	AGEG14KVCA	AGYG14KVCA	4,0		
TUBATURA	ARXG07KSLAP	—	2,0	198 × 700 × 450	15,5
	ARXG09KSLAP	—	2,5		
	ARXG12KSLAP	—	3,5		
	ARXG14KSLAP	—	4,0		
	ARXG07KLLAP	—	2,0	198 × 700 × 620	17
	ARXG09KLLAP	—	2,5		
	ARXG12KLLAP	—	3,5		
	ARXG14KLLAP	—	4,0		
	ARXH12KMTAP	—	3,5	240 × 700 × 700	24
	ARXH14KMTAP	—	4,0		
CASSETTA	AUXG07KVLA	—	2,0	245 × 570 × 570	15
	AUXG09KVLA	—	2,5		
	AUXG12KVLA	—	3,5		
	AUXG14KVLA	—	4,0		

Per le unità interne collegabili, consultare il Catalogo generale dei condizionatori d'aria. (<https://www.fujitsu-general.com>)

■ Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 626/2011

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		ΑΟΕΓ14ΚΒСА2		ΑΟΕΓ18ΚΒСА2	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		ΑΣΕΗ07ΚΜСG × 2		ΑΣΕΗ09ΚМСG × 2	
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	[dB(A)]	60	62	60	62
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	[dB(A)]	54	56	55	57
ΨΥΚΤΙΚΟ/ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ			R32 / 675 (IPCC AR4) (*)			
ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (*)			8,7	4,7	8,6	4,7
			—	—	—	—
			—	—	—	—
ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (*)			A+++	A++	A+++	A++
			—	—	—	—
			—	—	—	—
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Q _{CE})(Q _{HE}) (*)		[kWh/a]	161	1042	202	1250
			—	—	—	—
			—	—	—	—
P _{design} (*)		[kW]	4,0 (35°C)	3,5 (-10°C)	5,0 (35°C)	4,2 (-10°C)
			—	—	—	—
			—	—	—	—
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (*)			0,66 / 2,84		0,81 / 3,39	
			—	—	—	—
			—	—	—	—

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- (*1) Διαρροή ψυκτικού μέσου συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) θα συμβάλει λιγότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη από ψυκτικό με υψηλότερο GWP. Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο με GWP ίσο με [675]. Αυτό σημαίνει ότι εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα 1 kg του ψυκτικού μέσου, οι επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι [675] φορές μεγαλύτερες από 1 kg CO₂, σε περίοδο 100 ετών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επέμβετε στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν και πάντοτε να απευθύνεστε σε επαγγελματία.
- (*2) Κατανάλωση ενέργειας "Q_{CE}" kWh ετησίως με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.
- (*3) Κατανάλωση ενέργειας "Q_{HE}" kWh ανά έτος με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.
- (*4) Ρύθμιση κλίματος: Η πρώτη γραμμή δείχνει τη μέση τιμή, η δεύτερη τη θερμότερη και η τρίτη την ψυχρότερη.
- (*5) Θερμοκρασία P_{design}: (ΨΥΞΗ) 35°C (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Μέση: -10°C, Θερμότερη: 2°C, Ψυχρότερη: -22°C

■ Προδιαγραφές

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		ΑΟΕΓ14ΚΒСА2		ΑΟΕΓ18ΚΒСА2	
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		ΑΣΕΗ07ΚМСG × 2		ΑΣΕΗ09ΚМСG × 2	
ΤΥΠΟΣ			ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ / ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ			
ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ	ΥΨΗΛΗ / ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ	[bar(MPa)]	42,0 (4,20)			
	ΧΑΜΗΛΗ / ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	[bar(MPa)]	27,6 (2,76)			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			Ανατρέξτε στην επικέτα τεχνικών στοιχείων			
ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ			230 V ~ 50 Hz			
			ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ		[kW]	4,00	4,40	5,00	5,60
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ		[kW]	0,97	0,95	1,24	1,22
ΡΕΥΜΑ		[A]	4,7	4,7	5,6	5,6
ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑ		[A]	10,9		11,6	
ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ		[kW/kW]	4,12	4,63	4,03	4,59
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ×Π×Β)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	[mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290	
ΒΑΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	[kg]	33		37	
ΦΟΡΤΙΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (Τόνοι εκπομπών ισοδύναμου CO ₂)		[kg] (t-CO ₂ eq)	0,9 (0,608)		1,02 (0,689)	

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.fujitsu-general.com
- Για αναζήτηση ανταλλακτικών, συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης: λιγότερο από 70 dB(A) σύμφωνα με την οδηγία IEC 704-1.
- Για άλλους συνδυασμούς, ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	
ΨΥΞΗ / ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	[°C]	18 έως 32	-10 έως 46
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	[°C]	16 έως 30	-15 έως 24
ΥΓΡΑΣΙΑ	[%]	80 ή λιγότερο	—

- Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί υπό συνθήκες εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασιών, το κλιματιστικό ενδέχεται να σταματήσει τη λειτουργία του λόγω ενεργοποίησης του αυτόματου κυκλώματος προστασίας.
- Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο εναλλάκτης θερμότητας ενδέχεται να παγώσει στην κατάσταση λειτουργίας Ψύξης ή Αφυγρανσης και μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού και άλλες ζημιές.
- Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας, μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας και να στάξει στο δάπεδο ή σε άλλα αντικείμενα από κάτω.

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ		ΚΛΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ [kW]	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ×Π×Β) [mm]	ΒΑΡΟΣ [kg]
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ	ASEH07KMCG	ASYG07KMCF	2,0	270 × 834 × 222	10
	ASEH09KMCG	ASYG09KMCF	2,5		
	ASEH12KMCG	ASYG12KMCF	3,5		
	ASEH14KMCG	ASYG14KMCF	4,0		
	ASEG07KETF	ASYG07KETF	2,0	295 × 950 × 230	11
	ASEG07KETF-B	ASYG07KETF-B			
	ASEG09KETF	ASYG09KETF	2,5		
	ASEG09KETF-B	ASYG09KETF-B			
	ASEG12KETF	ASYG12KETF	3,5		
	ASEG12KETF-B	ASYG12KETF-B			
	ASEG14KETF	ASYG14KETF	4,0		
	ASEG14KETF-B	ASYG14KETF-B			
	ASEH07KGTG	ASYG07KGTG	2,0	270 × 834 × 215	10
	ASEH09KGTG	ASYG09KGTG	2,5		
	ASEH12KGTG	ASYG12KGTG	3,5		
	ASEH14KGTG	ASYG14KGTG	4,0		
	ASEH05KNCA	—	1,5	270 × 784 × 222	9
	ASEH07KNCA	—	2,0		
	ASEH09KNCA	—	2,5		
	ASEH12KNCA	—	3,5		
ΔΑΠΕΔΟ	AGEG09KVCA	AGYG09KVCA	2,5	600 × 740 × 200	14
	AGEG12KVCA	AGYG12KVCA	3,5		
	AGEG14KVCA	AGYG14KVCA	4,0		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ	ARXG07KSLAP	—	2,0	198 × 700 × 450	15,5
	ARXG09KSLAP	—	2,5		
	ARXG12KSLAP	—	3,5		
	ARXG14KSLAP	—	4,0		
	ARXG07KLLAP	—	2,0	198 × 700 × 620	16
	ARXG09KLLAP	—	2,5		
	ARXG12KLLAP	—	3,5		
	ARXG14KLLAP	—	4,0		
	ARXH12KMTAP	—	3,5	240 × 700 × 700	24
	ARXH14KMTAP	—	4,0		
ΚΑΣΕΤΑ	AUXG07KVLA	—	2,0	245 × 570 × 570	15
	AUXG09KVLA	—	2,5		
	AUXG12KVLA	—	3,5		
	AUXG14KVLA	—	4,0		

Για τις εξωτερικές μονάδες που μπορούν να συνδεθούν, ανατρέξτε στο γενικό κατάλογο κλιματιστικών. (<https://www.fujitsu-general.com>)

Ficha de informações do produto de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 626/2011 da Comissão

MODELO	UNIDADE EXTERIOR		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2		
	UNIDADE INTERIOR		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2		
			ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	
NÍVEL DE POTÊNCIA ACÚSTICA	UNIDADE EXTERIOR [dB(A)]		60	62	60	62	
	UNIDADE INTERIOR [dB(A)]		54	56	55	57	
FLUIDO REFRIGERANTE/POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL			R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)				
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SAZONAL/ COEFICIENTE DE DESEMPENHO SAZONAL ^(*)			8,7	4,7	8,6	4,7	
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ^(*)			A+++	A++	A+++	A++	
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL (Q _{CE})(Q _{HE}) ^(*)			[kWh/a]	161	1042	202	1250
P _{design} ^(*) (⁽⁵⁾)			[kW]	4,0 (35°C)	3,5 (-10°C)	5,0 (35°C)	4,2 (-10°C)
CAPACIDADE DE AQUECEDOR DE RESERVA/ CAPACIDADE DECLARADA ^(*)			[kW]	—	0,66 / 2,84	—	0,81 / 3,39

NOTAS

- (*1) A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Um fluido refrigerante com um potencial de aquecimento global (PAG) inferior contribui menos para o aquecimento global do que um fluido refrigerante com um PAG mais elevado, na eventualidade de ocorrer uma fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG equivalente a [675]. Isto significa que, se ocorresse uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o impacto no aquecimento global seria [675] vezes superior ao de 1 kg de CO₂, durante um período de 100 anos. Nunca tente intervir sozinho no circuito refrigerante nem desmontar o produto pelos seus próprios meios e recorra sempre a um profissional.
- (*2) Consumo de energia "Q_{CE}" kWh por ano com base em resultados de testes padrões. O consumo de energia real dependerá da forma como o aparelho for utilizado e da sua localização.
- (*3) Consumo de energia "Q_{HE}" kWh por ano com base em resultados de testes padrões. O consumo de energia real dependerá da forma como o aparelho for utilizado e da sua localização.
- (*4) Condição climática: A primeira linha é Média, a segunda linha é Mais Quente, e a terceira linha é Mais Fria.
- (*5) Temperatura P_{design}: (ARREFECIMENTO) 35°C (AQUECIMENTO) Média: -10°C, Mais Quente: 2°C, Mais Frio: -22°C

Especificações

MODELO	UNIDADE EXTERIOR		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2		
	UNIDADE INTERIOR		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2		
TIPO			DIVISÃO MÚLTIPLA / BOMBA DE CALOR				
PRESSÃO MÁXIMA	ALTA / DESCARGA [bar(MPa)]		42,0 (4,20)				
	BAIXA / SUCÇÃO [bar(MPa)]		27,6 (2,76)				
DATA DE FABRICO			Consulte a etiqueta de classificação				
FONTE DE ALIMENTAÇÃO			230 V ~ 50 Hz				
			ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	
CAPACIDADE	[kW]		4,00	4,40	5,00	5,60	
POTÊNCIA DE ENTRADA	[kW]		0,97	0,95	1,24	1,22	
CORRENTE	[A]		4,7	4,7	5,6	5,6	
CORRENTE MÁXIMA	[A]		10,9		11,6		
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA/ COEFICIENTE DE DESEMPENHO			[kW/kW]	4,12	4,63	4,03	4,59
DIMENSÕES (A × L × P)	UNIDADE EXTERIOR [mm]		542 × 799 × 290		632 × 799 × 290		
PESO	UNIDADE EXTERIOR [kg]		33		37		
CARGA DO FLUIDO REFRIGERANTE (Toneladas equivalentes de CO ₂)			[kg] (t-CO ₂ eq)	0,9 (0,608)	1,02 (0,689)		

- Para mais informações, visite o nosso sítio Web em: www.fujitsu-general.com
- Para consultas sobre peças de substituição, contacte a loja onde adquiriu o produto.
- Nível de pressão acústica: inferior a 70 dB(A) de acordo com a norma IEC 704-1.
- Para informações sobre outras combinações, consulte o MANUAL DE DESIGN E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

GAMA DE FUNCIONAMENTO	INTERIOR	EXTERIOR
ARREFECIMENTO / DESUMIDIFICAÇÃO [°C]	18 a 32	-10 a 46
AQUECIMENTO [°C]	16 a 30	-15 a 24
HUMIDADE [%]	80 ou menos	—

- Se o aparelho de ar condicionado for utilizado sob condições que não respeitem o intervalo de temperatura admissível, o aparelho de ar condicionado pode parar devido ao circuito de proteção automática.
- Dependendo das condições de funcionamento, o permutador de calor pode congelar durante o modo de arrefecimento ou desumidificação e pode provocar fuga de água e outros danos.
- Se a unidade for utilizada em condições de humidade elevada durante muito tempo, poderá formar-se condensação na superfície da unidade interior, resultando em pingas para o piso e outros objetos que se encontrem por baixo.

TIPO DE MODELO	MODELO N.º		CLASSE DE CAPACIDADE [kW]	DIMENSÕES (A × L × P) [mm]	PESO [kg]	
MURAL	ASEH07KMCG	ASYG07KMCF	2,0	270 × 834 × 222	10	
	ASEH09KMCG	ASYG09KMCF	2,5			
	ASEH12KMCG	ASYG12KMCF	3,5			
	ASEH14KMCG	ASYG14KMCF	4,0			
	ASEG07KETF	ASYG07KETF	2,0	295 × 950 × 230	11	
	ASEG07KETF-B	ASYG07KETF-B				
	ASEG09KETF	ASYG09KETF	2,5			
	ASEG09KETF-B	ASYG09KETF-B				
	ASEG12KETF	ASYG12KETF	3,5			
	ASEG12KETF-B	ASYG12KETF-B				
	ASEG14KETF	ASYG14KETF	4,0			11,5
	ASEG14KETF-B	ASYG14KETF-B				
	ASEH07KGTG	ASYG07KGTG	2,0	270 × 834 × 215	10	
	ASEH09KGTG	ASYG09KGTG	2,5			
	ASEH12KGTG	ASYG12KGTG	3,5			
	ASEH14KGTG	ASYG14KGTG	4,0			
		ASEH05KNCA	—	1,5	270 × 784 × 222	9
		ASEH07KNCA	—	2,0		
		ASEH09KNCA	—	2,5		
		ASEH12KNCA	—	3,5		
PISO	AGEG09KVCA	AGYG09KVCA	2,5	600 × 740 × 200	14	
	AGEG12KVCA	AGYG12KVCA	3,5			
	AGEG14KVCA	AGYG14KVCA	4,0			
TUBO	ARXG07KSLAP	—	2,0	198 × 700 × 450	15,5	
	ARXG09KSLAP	—	2,5			
	ARXG12KSLAP	—	3,5			
	ARXG14KSLAP	—	4,0			
	ARXG07KLLAP	—	2,0	198 × 700 × 620	16	
	ARXG09KLLAP	—	2,5			
	ARXG12KLLAP	—	3,5			
	ARXG14KLLAP	—	4,0			
	ARXH12KMTAP	—	3,5	240 × 700 × 700	24	
	ARXH14KMTAP	—	4,0			
CASSETE	AUXG07KVLA	—	2,0	245 × 570 × 570	15	
	AUXG09KVLA	—	2,5			
	AUXG12KVLA	—	3,5			
	AUXG14KVLA	—	4,0			

Para obter informações sobre unidades interiores conectáveis, consulte o Catálogo geral de aparelhos de ar condicionado. (<https://www.fujitsu-general.com>)

626/2011 Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü (AB) uyarınca ürün fişi

MODEL	DIŞ ÜNİTE		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	İÇ ÜNİTE		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
			SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA
SES GÜCÜ DÜZEYİ	DIŞ ÜNİTE	[dB(A)]	60	62	60	62
	İÇ ÜNİTE	[dB(A)]	54	56	55	57
SOĞUTUCU/KÜRESEL ISINMA POTANSİYELİ			R32 / 675 (IPCC AR4) (*)			
MEVSİMLİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI/ MEVSİMLİK PERFORMANS KATSAYISI (*)			8,7	4,7	8,6	4,7
			—	—	—	—
			—	—	—	—
ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI (*)			A+++	A++	A+++	A++
			—	—	—	—
			—	—	—	—
YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (Q _{ce})(Q _{he}) (*)		[kWh/a]	161	1042	202	1250
			—	—	—	—
			—	—	—	—
Ptasarım (*)		[kW]	4,0 (35°C)	3,5 (-10°C)	5,0 (35°C)	4,2 (-10°C)
			—	—	—	—
			—	—	—	—
YEDEK ISITICI KAPASİTESİ/ BİLDİRİLEN KAPASİTE (*)		[kW]	—	0,66 / 2,84	—	0,81 / 3,39
			—	—	—	—
			—	—	—	—

NOTLAR

- (*)1 Soğutucu sızıntısı iklim değişikliğini olumsuz etkiler. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu, atmosfere sızması durumunda, küresel ısınmayı, daha yüksek GWP'ye sahip bir soğutucudan daha az olumsuz etkiler. Bu cihaz, [675] değerine eşit GWP'li bir soğutucu sıvısı içerir. Bu, 1 kg soğutucu sıvısının atmosfere sızmasınının, 100 yıllık bir süreç boyunca küresel ısınma üzerinde 1 kg CO₂'ten [675] kat daha fazla etkisi olacağı anlamına gelir. Kesinlikle kendi kendinize soğutucu devresine dokunmayı veya ürünü parçalarına ayırmayı denemeyin, her zaman bir uzmandan yardım isteyin.
- (*)2 Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi "Q_{ce}" kWh. Asıl enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede konumlandırıldığına bağlı olacaktır.
- (*)3 Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi "Q_{he}" kWh. Asıl enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede konumlandırıldığına bağlı olacaktır.
- (*)4 İklim koşulu: İlk satır Ortalama, ikinci satır Isıtıcı, üçüncü satır ise Soğutucu'dur.
- (*)5 Ptasarım sıcaklığı: (SOĞUTMA) 35°C (ISITMA) Ortalama: -10°C, Isıtıcı: 2°C, Soğutucu: -22°C

Teknik özellikler

MODEL	DIŞ ÜNİTE		AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
	İÇ ÜNİTE		ASEH07KMCG × 2		ASEH09KMCG × 2	
TİP			MULTİ SPLİT / ISI POMPASI			
MAKS. BASINÇ	YÜKSEK / BOŞALTIM	[bar(MPa)]	42,0 (4,20)			
	DÜŞÜK / EMME	[bar(MPa)]	27,6 (2,76)			
ÜRETİM TARİHİ			Derece etiketine bakın			
GÜÇ KAYNAĞI			230 V ~ 50 Hz			
			SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA
KAPASİTE		[kW]	4,00	4,40	5,00	5,60
GİRİŞ GÜCÜ		[kW]	0,97	0,95	1,24	1,22
AKIM		[A]	4,7	4,7	5,6	5,6
MAKSİMUM AKIM		[A]	10,9		11,6	
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI/ PERFORMANS KATSAYISI		[kW/kW]	4,12	4,63	4,03	4,59
BOYUT (Y×G×D)	DIŞ ÜNİTE		542 × 799 × 290		632 × 799 × 290	
	İÇ ÜNİTE		33		37	
SOĞUTUCU DOLUMU (CO ₂ ton eşdeğer)		[kg] (t-CO ₂ eq)	0,9 (0,608)		1,02 (0,689)	

- Daha fazla bilgi için www.fujitsu-general.com adresindeki sitemizi ziyaret edin
- Yedek parça sorguları için, ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.
- Ses basıncı düzeyi : IEC 704-1'e göre 70 dB(A) değerinden az.
- Diğer kombinasyon için TASARIM ve TEKNİK KILAVUZ'a başvurun.

ÇALIŞMA ARALIĞI	İÇ	DIŞ
SOĞUTMA / KURUTMA	[°C]	-10 - 46
ISITMA	[°C]	-15 - 24
NEM	[%]	80 veya daha az

- Klima izin verilen sıcaklık aralığı koşullarının altında çalışıyorsa otomatik koruma devresi devreye girdiğinden klima durabilir.
- Kullanım koşullarına bağlı olarak ısı eşanjörü Soğutma veya Kuru modu sırasında donabilir ve su sızıntısına veya başka bir hasara neden olabilir.
- Ünite uzun süre yüksek nem içeren koşullar altında kullanılırsa iç ünitenin yüzeyinde yoğuşma meydana gelebilir ve zemine veya iç ünitenin altındaki diğer nesnelere damlayabilir.

MODEL TİPİ	MODEL NO.		KAPASİTE SINIFI [kW]	BOYUT (Y×G×D) [mm]	AĞIRLIK [kg]
DUVARA MONTELİ	ASEH07KMCG	ASYG07KMCF	2,0	270 × 834 × 222	10
	ASEH09KMCG	ASYG09KMCF	2,5		
	ASEH12KMCG	ASYG12KMCF	3,5		
	ASEH14KMCG	ASYG14KMCF	4,0		
	ASEG07KETF	ASYG07KETF	2,0	295 × 950 × 230	11
	ASEG07KETF-B	ASYG07KETF-B			
	ASEG09KETF	ASYG09KETF	2,5		
	ASEG09KETF-B	ASYG09KETF-B			
	ASEG12KETF	ASYG12KETF	3,5		
	ASEG12KETF-B	ASYG12KETF-B			
	ASEG14KETF	ASYG14KETF	4,0		
	ASEG14KETF-B	ASYG14KETF-B			
	ASEH07KGTG	ASYG07KGTG	2,0	270 × 834 × 215	10
	ASEH09KGTG	ASYG09KGTG	2,5		
	ASEH12KGTG	ASYG12KGTG	3,5		
	ASEH14KGTG	ASYG14KGTG	4,0		
	ASEH05KNCA	—	1,5	270 × 784 × 222	9
	ASEH07KNCA	—	2,0		
	ASEH09KNCA	—	2,5		
	ASEH12KNCA	—	3,5		
ZEMİN	AGEG09KVCA	AGYG09KVCA	2,5	600 × 740 × 200	14
	AGEG12KVCA	AGYG12KVCA	3,5		
	AGEG14KVCA	AGYG14KVCA	4,0		
KANAL	ARXG07KSLAP	—	2,0	198 × 700 × 450	15,5
	ARXG09KSLAP	—	2,5		
	ARXG12KSLAP	—	3,5		
	ARXG14KSLAP	—	4,0		
	ARXG07KLLAP	—	2,0	198 × 700 × 620	17
	ARXG09KLLAP	—	2,5		
	ARXG12KLLAP	—	3,5		
	ARXG14KLLAP	—	4,0		
	ARXH12KMTAP	—	3,5	240 × 700 × 700	24
	ARXH14KMTAP	—	4,0		
KASET	AUXG07KVLA	—	2,0	245 × 570 × 570	15
	AUXG09KVLA	—	2,5		
	AUXG12KVLA	—	3,5		
	AUXG14KVLA	—	4,0		

Bağlanabilir iç üniteler hakkında klimalarla ilgili genel kataloğa bakın. (<https://www.fujitsu-general.com>)